



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC229
Typengenehmigung erteilt	20180220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200103
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	Gold ?
05 Typ; Variante/Version	CL; B?/H?A, -/R?A
06 Vorziffer	VKD2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4520
23 Länge bis	4570
24 Breite von	1840
24 Breite bis	2150
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	2810
26 Überhang vorne von	2805
26 Überhang vorne bis	2815
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	770
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	1960
32 Spur Achse 2 von	1640
32 Spur Achse 2 bis	1960
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	695
38 Leergewicht bis	895
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 145R13, 165/70R13; 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/R13, ; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185/65R14, 195/70R14C; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15, 195/70R15C; 5 1/2-6x15



Bemerkungen Z1

04) ww. Gold, oder Gold One, und ww. zus. "Pullman" oder "Pullman V2"

Bemerkungen Z3

06/15) 9.-Stelle der VIN-Nr: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung
"Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"

Bemerkungen Z5

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 255-324 mm (ETRTO)
möglich
