



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC232
Typengenehmigung erteilt	20190111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220928
Erweiterung TG Positionen	'04/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	C7; 13/X?V, -/3?V
06 Vorziffer	VKD2C7.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0292
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5270
23 Länge bis	6238
24 Breite von	2340
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2720
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3700
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	980
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1280
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13, 145R13, 185/70R13; 4-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C, 185R14C; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185/65R14, 195/70R14C; 4 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15, 195/70R15C; 5 1/2-6x15



Bemerkungen Z1

04) ww. Minimax, Maxi 3 oder Maxi 4

Bemerkungen Z3

06/15) 9.-Stelle der VIN-Nr: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung
"Pullman", V= Schraubenfederung "Pullman V2"

Bemerkungen Z5

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 230-318 mm (ETRTO)
möglich
