



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC235
Typengenehmigung erteilt	20210625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	? Pullman
05 Typ; Variante/Version	CL; BM/RBA, BZ/1BA
06 Vorziffer	VKD2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4470
23 Länge bis	6240
24 Breite von	2150
24 Breite bis	2320
25 Höhe von	2350
25 Höhe bis	2920
26 Überhang vorne von	2815
26 Überhang vorne bis	3855
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	770
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	1920
32 Spur Achse 2 bis	2110
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	1510
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/R14C, 195R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) Gold Pullman V2 / Optimax F Pullman V2
Bemerkungen Z3	05) BM/RBA / BZ/1BA



Bemerkungen Z4	39) 2600	/ 3500
Bemerkungen Z5	41/42) 1300	/ 1750
Bemerkungen Z6	21) min. LI= 93	/ 103
Bemerkungen Z9	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 255-324 mm (ETRTO) möglich	