



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC236
Typengenehmigung erteilt	20210625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	C500 ?
05 Typ; Variante/Version	CL; A3/LBA, A3/RBA
06 Vorziffer	VKD2.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0378
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4470
23 Länge bis	0
24 Breite von	2140
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2350
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2685
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	770
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1920
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	625
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/R14, 195R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	04) C500 Pullman V2
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A3/LBA / A3/RBA



Bemerkungen Z5	39) 2000 / 2600
Bemerkungen Z6	41/42) 1000 / 1300
Bemerkungen Z7	21) min. LI= 84 / 93
Bemerkungen Z9	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z12	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 255-324 mm (ETRTO) möglich