



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC302
Typengenehmigung erteilt	20150630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CLEVERTRAILER
04 Typ	HGR 100-002
05 Typ; Variante/Version	HGR 100-002; -/-
06 Vorziffer	TGL90HG01.320....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*1333
10 EFKO-Code	1913
10 Hersteller	CLEVERTRAILER GmbH, 3250 Lyss
11 Herstellerplakette	vorne rechts, neben Deichsel an Aufbau
12 Fahrgestellnummer	auf Deichselrohr
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2630
23 Länge bis	3500
24 Breite von	1550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	1450
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1024
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/60R15, 165/60R15, 175/55R15; 4.5 -6x15
21 Reifen und Felgen Z2	175/60R15, 175/65R15, 195/50R15; 4.5 -6x15
21 Reifen und Felgen Z3	175/50R16, 175/55R16, 185/50R16; 5-6.5x16
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R16; 5.5-6.5x16
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index: 69
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301)
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 275-310mm (ETRTO) möglich