



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC802
Typengenehmigung erteilt	20080414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140620
Erweiterung TG Positionen	'38/39/40
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Variant 751
05 Typ; Variante/Version	751; Ausf. 360, 360RC, 365, 365RC
06 Vorziffer	751.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	9391
10 Hersteller	CLAAS USINES FRANCE SA, F-57141 Woippy
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Fahrgestell oberhalb Rad
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/320x120x150
23 Länge von	4490
23 Länge bis	4700
24 Breite von	2910
24 Breite bis	2920
25 Höhe von	2863
25 Höhe bis	2906
26 Überhang vorne von	2930
26 Überhang vorne bis	3140
27 Überhang hinten von	1560
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2350
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2845
38 Leergewicht bis	3750
39 Garantiegewicht von	3625
39 Garantiegewicht bis	3750
40 Stütz-/Sattellast von	625
40 Stütz-/Sattellast bis	750
41 Garantie Achse 1 von	3000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	380/55-17 138A8; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	480/45-17 146A8; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	500/50-17 10PR; 16.00x17
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	05) 360= einfaches Bedienterminal; 360RC= Presse mit Schneidwerk
Bemerkungen Z4	365= umfangreiches Bedienterminal; 365RC= Presse mit Schneidwerk
Bemerkungen Z6	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer vollständig leeren und Haube schliessen
Bemerkungen Z16	188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen Dimension: 500/50-17
Bemerkungen Z17	480/45-17
Bemerkungen Z18	380/55-17
Bemerkungen Z19	Breite:m