



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9CC806 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080507 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 85 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 120 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw. Anhänger |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Rollant 355 RC |
| 05 Typ; Variante/Version | 764 |
| 06 Vorziffer | 764..... |
| 07 Karosserieform Code | 260 |
| 07 Karosserieform | Ballenpresse |
| 10 EFKO-Code | 9391 |
| 10 Hersteller | CLAAS USINES FRANCE SA, F-57141 Woippy |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vor Achse unter Seitenverkleidung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen bei Unterlegkeilhalterung |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf beide Räder |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x120x150 |
| 23 Länge von | 4470 |
| 23 Länge bis | 4710 |
| 24 Breite von | 2490 |
| 24 Breite bis | 2930 |
| 25 Höhe von | 2362 |
| 25 Höhe bis | 2447 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2320 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2390 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 2860 |
| 38 Leergewicht bis | 3350 |
| 39 Garantiegewicht von | 3350 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 600 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 2750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 500/45-22.5 146A8; 16.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 480/45-17 146A8; 16.00x17 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 380/55-17 138A8; 13.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Landw. Anhänger (120) / Landw. Ausnahmeanhänger (121) |
| Bemerkungen Z3 | 02/22) bei der Einzelabnahme festlegen/kotrollieren |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z19 | Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern. |
| Bemerkungen Z20 | Ballenkammer kpl. leeren und lichttechnische Einrichtungen anbringen. |
| Bemerkungen Z21 | Abstellstütze anheben und sichern |
| Bemerkungen Z23 | Ausnahmeanhänger zusätzlich: |
| Bemerkungen Z24 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite |