



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC807
Typengenehmigung erteilt	20100722
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170906
Erweiterung TG Positionen	'22/37
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Rollant 454 Uniw.
05 Typ; Variante/Version	769
06 Vorziffer	769.....
07 Karosserieform Code	351
07 Karosserieform	Ballenpresse/Wickler
10 EFKO-Code	9391
10 Hersteller	CLAAS USINES FRANCE SA, F-57141 Woippy
11 Herstellerplakette	links, unterhalb der elektromagnetischen Bremse, unter der Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an der Deichselaufnahme
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf bei-
18 Betriebsbremse Z2	de Räder oder pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z3	Trommeln, auf beide Räder; siehe Bem.
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/360x160x200
23 Länge von	6840
23 Länge bis	7255
24 Breite von	2896
24 Breite bis	2966
25 Höhe von	3042
25 Höhe bis	3472
26 Überhang vorne von	3930
26 Überhang vorne bis	4195
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2346
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5600
38 Leergewicht bis	6900
39 Garantiegewicht von	6600
39 Garantiegewicht bis	6900
40 Stütz-/Sattellast von	800
40 Stütz-/Sattellast bis	950
41 Garantie Achse 1 von	5800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	6100
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	550/60-22.5 166A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	600/55-26.5 166A8; 20.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z3	600/55R26.5 165D; 20.00x26.5
21 Reifen und Felgen Z4	620/55R26.5 165D; 20.00x26.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	18) Art.189 Abs.4 VTS eingehalten
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z14	Presskammer entleeren
Bemerkungen Z15	Wickleinrichtung in Strassenfahrtstellung bringen
Bemerkungen Z16	Ballenaufsteller hochklappen und sichern (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z17	Pick-Up hydraulisch hochfahren und sichern
Bemerkungen Z18	Abstellstütze anheben und sichern
Bemerkungen Z19	Leuchtenträger hinten in Strassenfahrtstellung ausklappen
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite