



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC809
Typengenehmigung erteilt	20100722
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Rollant 454
05 Typ; Variante/Version	768
06 Vorziffer	768.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	9391
10 Hersteller	CLAAS USINES FRANCE SA, F-57141 Woippy
11 Herstellerplakette	links, unterhalb der elektromagnetischen Bremse, unter der Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an der Deichselaufnahme
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf bei-
18 Betriebsbremse Z2	de Räder oder pneumat., 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z3	Trommeln, auf beide Räder; siehe Bem.



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/360x160x200
23 Länge von	4583
23 Länge bis	4824
24 Breite von	2710
24 Breite bis	2960
25 Höhe von	2632
25 Höhe bis	2665
26 Überhang vorne von	3202
26 Überhang vorne bis	3471
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2330
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3450
38 Leergewicht bis	3900
39 Garantiegewicht von	3900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	850
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3150
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	380/55R17 135A8; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	15.0/55R17 135A8; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	480/45R17 135A8; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z4	19.0/45R17 135A8; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z5	560/45R22.5 135A8; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme Breite
Bemerkungen Z3	8) Art.189 Abs.4 VTS eingehalten
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z12	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z13	Presskammer entleeren
Bemerkungen Z14	Pick-Up hydraulisch hochfahren und sichern
Bemerkungen Z15	Stützräder vom Pick-Up demontieren, in Parkposition stecken und sichern
Bemerkungen Z16	Abstellstütze anheben und sichern
Bemerkungen Z17	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite