



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CD401
Typengenehmigung erteilt	20110203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170725
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	CHEREAU
04 Typ	CSD2
05 Typ; Variante/Version	CSD2
06 Vorziffer	VM4CSD2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9846
10 Hersteller	JEAN CHEREAU S.A.S., F-50300 Ducey / France
11 Herstellerplakette	rechts oder links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ohne; a.W. eine Achse oder 2 Achsen gelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	4500
28 Abstand Achse 1-2 von	3400
28 Abstand Achse 1-2 bis	8115
29 Abstand Achse 2-3 von	1100
29 Abstand Achse 2-3 bis	2000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1840
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1840
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	23000
39 Garantiegewicht bis	33000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10500
42 Garantie Achse 2 bis	10500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	13) a.W. Achse 1 oder 2 abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z7	21) 295/60R22.5 150/147J; 22.5x9.00/9.75 / 305/70R22.5 152/148J; 22.5x8.25/9.00



<b>Bemerkungen Z8</b>	255/70R22.5 140/137J; 22.5x6.75/8.25 / 275/80R22.5 149/146J; 22.5x7.50/8.25
<b>Bemerkungen Z9</b>	315/60x22.5 152/148J; 22.5x9.00/9.75 / 315/70R22.5 154/150J; 22.5x9.00/9.75
<b>Bemerkungen Z10</b>	275/70R22.5 148/145J; 22.5x7.50/8.25 / 385/65R22.5 160J; 22.5x11.75/12.25
<b>Bemerkungen Z11</b>	455/45R22.5 160J; 22.5x15.0 / 315/80R22.5 156/150J; 22.5x9.00/9.75
<b>Bemerkungen Z12</b>	385/55R22.5 160J; 22.5x11.75/12.25 / 425/65R22.5 165J; 22.5x13.00/14.00
<b>Bemerkungen Z13</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
<b>Bemerkungen Z14</b>	448-558mm (ETRTO) möglich.
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
<b>Bemerkungen Z23</b>	Sonderbilligung überschritten werden
<b>Bemerkungen Z24</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)