



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CD501
Typengenehmigung erteilt	20140204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160223
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CONDECTA-RITTER
04 Typ	A60/P90L
05 Typ; Variante/Version	A60/P90L (?)
07 Karosserieform Code	222
07 Karosserieform	Transportachse
10 EFKO-Code	1940
10 Hersteller	CONDECTA S.p.A, I-36015 SCHIO
11 Herstellerplakette	VA= rechts,seitl. am Lenkkopfrahmern oberhalb Räder; HA= rechts,seitl. am Rahmen vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	VA= rechts,seitl. am Lenkkopfrahmern oberhalb Räder; HA= rechts,seitl. am Rahmen vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	VA= Zapfen; HA= Achsschenkel (nicht autom.)
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	VA= keine
18 Betriebsbremse Z2	HA= pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z3	auf HR, Bremskraftregler 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR ww. Federspeicher,
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	1/470x200x230
23 Länge von	11865
23 Länge bis	15100
24 Breite von	2420
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	4605
27 Überhang hinten bis	6900
28 Abstand Achse 1-2 von	2220
28 Abstand Achse 1-2 bis	6950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	530
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2030
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1550
38 Leergewicht bis	16370
39 Garantiegewicht von	16370
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4500
42 Garantie Achse 2 von	12500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	285/70R19.5 150/148J; 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/65R22.5 169K; 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtlänge, Hinterachslast, evtl. Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	04) P90L (?): H= Handbedienung, F= Funkbedienung



Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	10) VA= Conducta S.P.A, I-36015 Schio / HA= Ritter Technik AG, 8460 Marthalen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (9- Gelbes Gefahrenlicht erforderlich ...)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper
Bemerkungen Z17	160 - Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker
Bemerkungen Z18	Sichern: eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen mit Strebe, Bolzen der demontierbaren
Bemerkungen Z19	Transportachsen, sämtliche beweglichen Kranteile
Bemerkungen Z20	244 - Zulässig für folgende Kran-Marken/-Typen: CONDUCTA / Euro3610/27, Euro3610X, Euro3511, Euro3510,
Bemerkungen Z21	Euro3410, Euro3210, Euro3010/20, Euro3010HD, Euro3010, Euro2610, E-2610HD, E-2510/28HD, E-2508HD,
Bemerkungen Z22	Euro2508, Euro2407, Euro2310, Euro2010, E-187, E-147
Bemerkungen Z23	Transportachsen dürfen leer mit dem vorhandenen Kontrollschild überführt werden