



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CD801
Typengenehmigung erteilt	20220221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220715
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	122
02 Fahrzeugsubart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	R3a
04 Marke	CYNKOMET
04 Typ	T617-6
05 Typ; Variante/Version	T-4; 720/61, -/72
06 Vorziffer	SYR472.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e32*167/2013-2019/519*00056
10 EFKO-Code	9056
10 Hersteller	CYNKOMET Sp. z o.oi, POL-ul. Fabryczna 7W
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Rahmen oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen oder am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	ww. pneumat., 2-Leiter, direkt, ALB, oder
18 Betriebsbremse Z2	hydr., 2-Leiter; Trommeln, auf alle Räder
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A1
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5200
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2200
26 Überhang vorne bis	6900
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	900
28 Abstand Achse 1-2 bis	1600
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	4200
38 Leergewicht bis	6000
39 Garantiegewicht von	16200
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	4000
41 Garantie Achse 1 von	8100
42 Garantie Achse 2 von	8100
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	600/50-22.5 165A8
21 Reifen und Felgen Z2	445/65-22.5 160K
21 Reifen und Felgen Z3	385/65-22.5 160A8
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	475-552 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z2	05) T-4; 720/61 / T-4; 720/72
Bemerkungen Z3	18) pneumat., 2-Leiter, direkt, ALB / hydr., 2-Leiter
Bemerkungen Z6	07/18/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)