



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9DA402 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951221 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | DETHLEFFS |
| 04 Typ | RF6 |
| 06 Vorziffer | WDT1RF6..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9630 |
| 10 Hersteller | DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn im Flaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich auf Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung/ a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 6568 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2300 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2500 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 4005 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2563 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1915 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1955 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |



| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1100 |
| 38 Leergewicht bis | 1150 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/65 R 14, Felgen 5 1/2 x 14 ET 30 |