



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA422
Typengenehmigung erteilt	20021022
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20071101
Erweiterung TG Positionen	'05/21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	DD5
05 Typ; Variante/Version	DD5(K290); Ausf. A, B, C
06 Vorziffer	WDT2DD5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	9078
23 Länge bis	9220
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2513
25 Höhe bis	2706
26 Überhang vorne von	4798
26 Überhang vorne bis	4927
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2194
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	2194
32 Spur Achse 2 bis	2210
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1540
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Ausf. A = 165 R13; 4 1/2x13 ET30 Stahl oder 5 1/2x13 ET30 LM 5535W
Bemerkungen Z2	A+B = 175/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl 6x14 ET30/38 LM 6042 X, 6044 W4, JU604, OJ14/4 TR3-6014
Bemerkungen Z3	A = 185/60R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl 6x14 ET30/38 LM 6042 X, 6044 W4, JU604, OJ14/4 TR3-6014
Bemerkungen Z4	A+B = 185/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl 6x14 ET30/38 LM 6042 X, 6044 W4, JU604, OJ14/4 TR3-6014



Bemerkungen Z5	A-C = 195/65R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl	6x14 ET30/38 LM 6042 X, 6044 W4, JU604, OJ14/4 TR3-6014
Bemerkungen Z6	A-C = 185/60R15; 5 1/2x15 ET30 Stahl	6x15 ET30 LM 6055W, 6155W, JU605, OJ15/TR3-6015
Bemerkungen Z8	39/21) Zulässige Gesamtgewichte für Ausf. A = 2000 kg, Mindest-Loadindex = 81	
Bemerkungen Z9	B = 2100 kg,	83
Bemerkungen Z10	C = 2500 kg,	89