



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA424
Typengenehmigung erteilt	20040913
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20071101
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23/26/27/38-41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	EF3
05 Typ; Variante/Version	EF3(L515); Ausf. A, B, C, D, E, F
06 Vorziffer	WDT1EF3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6076
23 Länge bis	6460
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2513
25 Höhe bis	2680
26 Überhang vorne von	3670
26 Überhang vorne bis	4013
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	720
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Ausf. A = 175/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET30 LM 6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014
Bemerkungen Z2	A-F = 185 R14C; 5 1/2x14 ET30 Stahl 6x14 ET30 LM 6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014
Bemerkungen Z3	A-C = 185/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl 6x14 ET30 LM 6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014
Bemerkungen Z4	A-E = 195/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl 6x14 ET30 LM 6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014



Bemerkungen Z5	A-E = 205/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl	6x14 ET30 LM 6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014
Bemerkungen Z6	A-F = 195/70R15C; 5 1/2x15, 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM	6055W, 6155W, JU605, OJ15/TR3-6015
Bemerkungen Z7	A-E = 205/65R15; 5 1/2x15, 6x15 ET30 Stahl	6x15 ET30 LM 6055W, 6155W, JU605, OJ15/TR3-6015
Bemerkungen Z9	39/21) Zulässige Gesamtgewichte für Ausf. A = 1000 kg, Mindest-Loadindex = 81 / C= 83	
Bemerkungen Z10	B = 1100 kg,	84 / C= 86
Bemerkungen Z11	C = 1200 kg,	88 / C= 89
Bemerkungen Z12	D = 1300 kg,	90 / C= 92
Bemerkungen Z13	E = 1350 kg,	91 / C= 93
Bemerkungen Z14	F = 1500 kg,	95 / C= 97
Bemerkungen Z16	40) Ausf. A-E = 75kg / F = 100kg	