



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA425
Typengenehmigung erteilt	20071119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	EC3
05 Typ; Variante/Version	EC3(N153); Ausf. A, B, C
06 Vorziffer	WDT1EC3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6002
23 Länge bis	6035
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2562
25 Höhe bis	2711
26 Überhang vorne von	3920
26 Überhang vorne bis	3953
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0		
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0		
36 Sattelzapfen	0		
36 Fahrzende	0		
38 Leergewicht von	1000		
38 Leergewicht bis	1100		
39 Garantiegewicht von	1200		
39 Garantiegewicht bis	1350		
40 Stütz-/Sattellast von	75		
40 Stütz-/Sattellast bis	0		
41 Garantie Achse 1 von	1200		
42 Garantie Achse 2 von	0		
43 Garantie Achse 3 von	0		
44 Garantie Achse 4 von	0		
41 Garantie Achse 1 bis	1350		
42 Garantie Achse 2 bis	0		
43 Garantie Achse 3 bis	0		
44 Garantie Achse 4 bis	0		
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	21) 185 R14C; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET30 LM Typ: 6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014		
Bemerkungen Z2	195 R14C; 5 1/2x14 ET30 Stahl	6x14 ET30 LM	6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014
Bemerkungen Z3	195/70R14 ; 5 1/2x14 ET30 Stahl	6x14 ET30 LM	6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014
Bemerkungen Z4	205/70R14 ; 5 1/2x14 ET30 Stahl	6x14 ET30 LM	6042-5W, 6044-W5, JU604, OJ14/TR3-6014



Bemerkungen Z5	195/70R15C; 5 1/2x15, 6x15 ET30 Stahl oder 6x15 ET30 LM Typ: 6055W, 6155W, JU605, OJ15/TR3-6015		
Bemerkungen Z6	205/65R15 Reinf.; 5 1/2x15, 6x15 ET30 Stahl 6x15 ET30 LM 6055W, 6155W, JU605, OJ15/TR3-6015		
Bemerkungen Z8	39/21) Zulässige Gesamtgewichte für Ausf. A = 1200 kg, Min.-Loadindex = 88 / C= 89		
Bemerkungen Z9	B = 1300 kg,	90 / C= 92	
Bemerkungen Z10	C = 1350 kg,	91 / C= 93	