



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA901
Typengenehmigung erteilt	19971028
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DUECKER
04 Typ	HM 860
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	8732
10 Hersteller	DUECKER GERHARD GmbH & Co. KG, D-48692 STADTLOHN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100mm
23 Länge von	4000



23 Länge bis	4400
24 Breite von	1860
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2200
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	2900
27 Überhang hinten von	790
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	1440
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	1440
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2060
38 Leergewicht bis	2100
39 Garantiegewicht von	2100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	23/26) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z6	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z7	160 - Vor der Fahrt anbringen: demontabler Beleuchtungsbalken vorn
Bemerkungen Z8	400 - Sichern: Drehkranz mit Bolzen; Auswurfrohr einklappen und sichern;
Bemerkungen Z9	Abstellstützen einfahren und sichern