



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB109
Typengenehmigung erteilt	20220315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	DALTEC
04 Typ	Lifter F(R)
05 Typ; Variante/Version	750-1; N10H0/??0
06 Vorziffer	SU91.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2018-858*11160
10 EFKO-Code	8733
10 Hersteller	DRIVAL S.C., 97-226 PI-Zelechlinek
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse oder rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse oder rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od. -kette



18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	950
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	650	
39 Garantiegewicht von	500	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13;	4.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	5.50x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C;	5.50x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)	
Bemerkungen Z3	21) Weitere Varianten im Radiusbereich von 216 mm bis 316 mm (nach ETRTO) möglich	



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) Version 500 / 650 / 750
Bemerkungen Z8	21) min. L.-Index: 60 / 69 / 74
Bemerkungen Z9	39/41) 500 / 650 / 750
Bemerkungen Z10	40) 50 / 65 / 75