



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9DB302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010913 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | DBD |
| 04 Typ | RV400 |
| 06 Vorziffer | VMF40..40..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8654 |
| 10 Hersteller | SA I.B.I, F-18410 Brinon sur Sauldre |
| 11 Herstellerplakette | rechts an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 2145 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1430 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 480 |
| 25 Höhe bis | 1000 |
| 26 Überhang vorne von | 1500 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 645 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1255 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 80 |
| 38 Leergewicht bis | 100 |
| 39 Garantiegewicht von | 400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | Reifen: 4.00-10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Felgen: 3.50x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Mindest Load-Index 49 |
| Bemerkungen Z1 | 07) 108- Brücke / 301- Brücke mit Verdeck / 147- Kasten; bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |