



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB401
Typengenehmigung erteilt	20011113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DENKA-LIFT
04 Typ	Junior 10
05 Typ; Variante/Version	DK8 JR10
06 Vorziffer	UJ1DX8J10.DK.....
07 Karosserieform Code	294
07 Karosserieform	Arbeitsbuehne
10 EFKO-Code	8306
10 Hersteller	DENKA LIFT A/S, DK-4300 Holbaek
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Rückseite des vorderen Abstell- stützensupport
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4995
23 Länge bis	0
24 Breite von	1350
24 Breite bis	1400
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	2080
26 Überhang vorne von	2430
26 Überhang vorne bis	2570
27 Überhang hinten von	2425
27 Überhang hinten bis	2565
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1170
31 Spur Achse 1 bis	1186
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	825
38 Leergewicht bis	925
39 Garantiegewicht von	925
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 80
Bemerkungen Z1	26) re= 2430, li= 2570
Bemerkungen Z2	27) re= 2425, li= 2565
Bemerkungen Z3	Achsstummel links zu Achsstummel rechts um 140 mm versetzt
Bemerkungen Z5	Ausrüstung: Beleuchtungsträger demontierbar
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: Arbeitskorb hinten und seitlich
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen : Beleuchtung und Richtungsblinker



Bemerkungen Z19

Sichern : Achsstummel auf Spurweite 1180 mm, Abstellstützen,
Arbeitskorb

Bemerkungen Z20

400 - Bei Überführungsfahrten sind die Achsstummel auf eine Spurweite von
1180 mm zu stellen und zu sichern
