



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB402
Typengenehmigung erteilt	20011113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	DENKA-LIFT
04 Typ	Junior 12
05 Typ; Variante/Version	DK8 JR12
06 Vorziffer	UJ1DX8J12.DK.....
07 Karosserieform Code	294
07 Karosserieform	Arbeitsbuehne
10 EFKO-Code	8306
10 Hersteller	DENKA LIFT A/S, DK-4300 Holbaek
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Rückseite des vorderen Abstell- stützensupport
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5555
23 Länge bis	0
24 Breite von	1350
24 Breite bis	1400
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	2080
26 Überhang vorne von	2780
26 Überhang vorne bis	2920
27 Überhang hinten von	2635
27 Überhang hinten bis	2775
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1170
31 Spur Achse 1 bis	1186
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	825
38 Leergewicht bis	985
39 Garantiegewicht von	985
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 80
Bemerkungen Z1	26) re= 2780, li= 2920
Bemerkungen Z2	27) re= 2635, li= 2775
Bemerkungen Z3	Achsstummel links zu Achsstummel rechts um 140 mm versetzt
Bemerkungen Z5	Ausrüstung: Beleuchtungsträger demontierbar
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: Arbeitskorb hinten und seitlich
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen : Beleuchtung und Richtungsblinker



Bemerkungen Z19

Sichern : Achsstummel auf Spurweite 1180 mm, Abstellstützen,
Arbeitskorb

Bemerkungen Z20

400 - Bei Überführungsfahrten sind die Achsstummel auf eine Spurweite von
1180 mm zu stellen und zu sichern
