



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB506
Typengenehmigung erteilt	20030204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DAXARA
04 Typ	238 F1000
06 Vorziffer	VJW238.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8849
10 Hersteller	ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100



23 Länge von	3450
23 Länge bis	0
24 Breite von	1800
24 Breite bis	0
25 Höhe von	960
25 Höhe bis	2450
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	285
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 5x13, 5 1/2x13, 4 1/2x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 81
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) (leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich);
Bemerkungen Z2	a.W. Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147); Höhe und Gewicht bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	Belehrung: Erst eine Brücke die bis zur Selbstentleerung angehoben werden kann, gilt als Kippbrücke
Bemerkungen Z6	22) Kotschutzlappen erforderlich