



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB601
Typengenehmigung erteilt	20030501
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	DESOT
04 Typ	SD3A
06 Vorziffer	YE7SD3A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8763
10 Hersteller	TURBO'S HOET TRUCKCENTER N.V., B-8830 HOOGLEDE-GITS
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Längsträger, vor Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, hinter Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben oder Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	ww. auf 2 oder 3 Achsen
20 Unterlegkeile	2/300x250x160
23 Länge von	9400
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	400
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	2000
27 Überhang hinten bis	4700
28 Abstand Achse 1-2 von	1250
28 Abstand Achse 1-2 bis	1450
29 Abstand Achse 2-3 von	1250
29 Abstand Achse 2-3 bis	1450
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	1900
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J/158L; 22.5x11.75
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5 165K; 22.5x13.00
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	16) a.W. Achse 3 abhebbar
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV(ABS)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)



Typenscheinschweiz.ch