



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB803
Typengenehmigung erteilt	20051014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	111
02 Fahrzeugsuart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	D-TEC
04 Typ	CT-35-02
06 Vorziffer	XL9DTECC1..103...
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	8975
10 Hersteller	VLASTUIN ROLLING EQUIPEMENT BV., NL-4041 CP KESTEREN
11 Herstellerplakette	rechts, an mittlerer Quertraverse für Containeraufnahme
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsrahmen vor Abstellstützen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	A1+A2 zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Trommeln;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/470x200x235
23 Länge von	6460
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	1320
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	955
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2875
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1750
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	5140
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2600
38 Leergewicht bis	4000
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	17000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	481-518mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	15) ww. Achse(n) abhebbar, mit Absenkautomatik; beide Achsen zusammen abhebbar nur
Bemerkungen Z2	wenn mit CT-51-04D (TG 9DB8 04) gekoppelt
Bemerkungen Z4	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z16**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z18**

208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer

**Bemerkungen Z19**

Sonderbewilligung überschritten werden

**Bemerkungen Z20**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)