



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB804
Typengenehmigung erteilt	20051014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	D-TEC
04 Typ	CT-51-04D
05 Typ; Variante/Version	Basis-Anhänger; kann nur hinten an ...
06 Vorziffer	XL9DTECC2..103...
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	8975
10 Hersteller	VLASTUIN ROLLING EQUIPEMENT BV., NL-4041 CP KESTEREN
11 Herstellerplakette	rechts, an vorderer Quertraverse für Containeraufnahme
12 Fahrgestellnummer	rechts, an vorderer Quertraverse für Containeraufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; A2 abhebbar, mit Absenkautomatik
16 Lenkung	A2 zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Trommeln;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/470x200x235
23 Länge von	8718
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	5492
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1416
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1810
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2080
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3800
38 Leergewicht bis	5000
39 Garantiegewicht von	0
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattelast von	0
40 Stütz-/Sattelast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	481-518mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) ... CT-26-01 (TG 9DB8 02) oder CT-35-02 (TG 9DB8 03) gekoppelt in Kombination als Sattelanhänger
Bemerkungen Z2	verwendet werden (spezielle Verbindungseinrichtung)
Bemerkungen Z4	Kombinationen:



Bemerkungen Z5	CT-26-01 mit CT-51-04D / CT-35-02 mit CT-51-04D			CT-26-01 mit CT-51-04D / CT-35-02 mit CT-51-04D
Bemerkungen Z6	02) Sattelanhänger 2040-2080	Sattelanhänger	31-33) 2040-2080	
Bemerkungen Z7	14) 3/6	4/8	34) -	2040-2080
Bemerkungen Z8	23) 12590	12590	35) 1730	1750
Bemerkungen Z9	25) 1200-1800 11275	1200-1800	36) 11295	
Bemerkungen Z10	26) 1310 6400-9000	1320	38) 6000-8000	
Bemerkungen Z11	28) 4195	2875	39) 44000	53000
Bemerkungen Z12	29) 3875	1310	40) 17000	17000
Bemerkungen Z13	30) 1810	3870	41-43) 9000	9000
Bemerkungen Z14		Achse 4-5 = 1810	44) -	9000
Bemerkungen Z16	22/37) der Sattelanhänger-Kombination bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:			
Bemerkungen Z20	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer			
Bemerkungen Z21	Sonderbewilligung überschritten werden			
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)			
Bemerkungen Z23	400 - Anhänger darf nur in Kombination mit CT-26-01 als 3-achsiger oder			
Bemerkungen Z24	mit CT-35-02 als 4-achsiger Sattelanhänger verwendet werden			