



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DC201
Typengenehmigung erteilt	20210525
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DEFINITIVE CLM
04 Typ	Fly
05 Typ; Variante/Version	Fly; 35?/3??X1??DB?R
06 Vorziffer	ZA9FLY000.0N15...
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*2007/46-2019/543*0085
10 EFKO-Code	9051
10 Hersteller	DEFINITIVE CLM S.r.l., 41030 It-San Prospero
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen vor Radkasten
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen vor Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5145
23 Länge bis	5645
24 Breite von	2079
24 Breite bis	2320
25 Höhe von	1610
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2959
26 Überhang vorne bis	3209
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	780
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1860
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1860
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	570
38 Leergewicht bis	660
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	350
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C; 5 1/2x12 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 6 x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index: 103