



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DC302
Typengenehmigung erteilt	20220315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DRIVAL
04 Typ	Lifter FB(R)
05 Typ; Variante/Version	3500-2; N99H?/????
06 Vorziffer	SU92.....
07 Karosserieform Code	299
07 Karosserieform	Kippbrücke mit Verdeck
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*6491
10 EFKO-Code	9059
10 Hersteller	DRIVAL S.C., 97-226 PI-Zelechlinek
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4900
23 Länge bis	5500
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	720
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	500	
38 Leergewicht bis	1200	
39 Garantiegewicht von	2500	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C;	5.50x14
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-316 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z2	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild	
Bemerkungen Z4	05) Version 25?? / 27?? / 30?? / 35??	



**Bemerkungen Z5**

39) 2500 / 2700 / 3000 / 3500

---

**Bemerkungen Z6**

41/42) 1350-1800 / 1350-1800 / 1500-1800 / 1750-1800

---