



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DC304
Typengenehmigung erteilt	20220315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DRIVAL
04 Typ	Low Rider LesMans
05 Typ; Variante/Version	3500-3; N14H?/3501
06 Vorziffer	SU93.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/318*6772
10 EFKO-Code	9059
10 Hersteller	DRIVAL S.C., 97-226 PI-Zelechlinek
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen oder vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen oder vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5000
23 Länge bis	10000
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	890
29 Abstand Achse 2-3 von	600
29 Abstand Achse 2-3 bis	890
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2300
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	700	
38 Leergewicht bis	2900	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	1350	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	1800	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	5.00x13
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-316 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z2	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild	