



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA112 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960627 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | ERDE |
| 04 Typ | PM 031 |
| 06 Vorziffer | 420.... |
| 07 Karosserieform Code | 127 |
| 07 Karosserieform | Fahrzeugtransport |
| 10 EFKO-Code | 9961 |
| 10 Hersteller | ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle |
| 11 Herstellerplakette | vorn auf Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; Sicherungsseil od. -Kette |
| 18 Betriebsbremse Z2 | erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 2480 |
| 23 Länge bis | 2950 |
| 24 Breite von | 1650 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 680 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1660 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 820 |
| 27 Überhang hinten bis | 1290 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1475 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1515 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 90 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 5.00-10, 3.50x10 |
| Bemerkungen Z1 | Kotschutzlappen hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Rückstrahler vorn müssen senkrecht montiert sein |
| Bemerkungen Z3 | Markierlichter vorn erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | Seitlicher Abstand der Beleuchtung hinten muss angepasst werden |