



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA130
Typengenehmigung erteilt	19990716
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ERDE
04 Typ	Daxara 197
06 Vorziffer	VJW197.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9961
10 Hersteller	ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungseil od. -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2810



23 Länge bis	0
24 Breite von	1600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	960
25 Höhe bis	2450
26 Überhang vorne von	1855
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	955
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	1440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	160
38 Leergewicht bis	250
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13 4x13 3 1/2x13 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13 5x13 5 1/2x13 4 1/2x13 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 71
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108)(leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147) bei der
Bemerkungen Z2	Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	Belehrung: Erst eine Brücke die bis zur Selbstentleerung angehoben werden kann, gilt als Kippbrücke
Bemerkungen Z6	22) Kotschutzlappen erforderlich