



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA143 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120320 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | ERDE |
| 04 Typ | Daxara 239 |
| 05 Typ; Variante/Version | NF2; |
| 06 Vorziffer | VJW239..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-595/2009*0190 |
| 10 EFKO-Code | 9961 |
| 10 Hersteller | ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau od. rechts an Fronttraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungseil od. -kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 3296 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1750 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 961 |
| 25 Höhe bis | 1675 |
| 26 Überhang vorne von | 2280 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1620 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 253 |
| 38 Leergewicht bis | 275 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 650 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 650 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 135/80R13; 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 145/80R13; 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R13; 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | min.-LI: 66 bzw. 71 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Bücke mit Verdeck/Hardtop (301) |
| Bemerkungen Z2 | Brücke ww. leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch