



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA146 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120320 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ERDE |
| 04 Typ | Erde 234 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | FR2; |
| 06 Vorziffer | VJW234..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-371/2010*0191 |
| 10 EFKO-Code | 9961 |
| 10 Hersteller | ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau od. rechts an Fronttraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3700 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1750 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 967 |
| 25 Höhe bis | 1675 |
| 26 Überhang vorne von | 2280 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1608 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1608 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 301 |
| 38 Leergewicht bis | 304 |
| 39 Garantiegewicht von | 1500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 750 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 145/80R13; 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/70R13; 4x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | min.-LI: 71 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Erde 234 F = Brücke mit Metallboden |
| Bemerkungen Z2 | Erde 234 G = Brücke mit Holzboden |
| Bemerkungen Z4 | 07) ww. Brücke (108), Bücke mit Verdeck/Hardtop (301) |



Bemerkungen Z5

Brücke ww. leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
