



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA313
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20051102
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Triton
05 Typ; Variante/Version	Touring; Ausf. B,C,D,E
06 Vorziffer	VGNTRITON00..... / VGNTRTN000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, unter Flaschenkasten
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4989
23 Länge bis	5065
24 Breite von	2000
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2181
25 Höhe bis	2200
26 Überhang vorne von	2983
26 Überhang vorne bis	3058
27 Überhang hinten von	1931
27 Überhang hinten bis	2199
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1641
31 Spur Achse 1 bis	1737
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	660
38 Leergewicht bis	820
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175 R13 (86); (nur Ausf. B,C)
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13 (84); (nur Ausf. B,C)
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R14 (84); (nur Ausf. B,C)
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14 (88); (nur Ausf. B-D)
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14 (91); (alle Ausf.)
21 Reifen und Felgen Z6	dazugehörende Felgen, siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Ausf. B: / Ausf. C: / Ausf. D: / Ausf. E:



Bemerkungen Z2	39) 1000 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg
Bemerkungen Z4	21) Stahlfelgen: 4 1/2x13 ET30, 4 1/2x13 ET33, (mit Radnummer K13S106 bzw. 1352, nur für Ausf. B)
Bemerkungen Z5	5x13 ET27/30, 5.00Bx13 ET30, (mit Radnummer 130404 bzw. R2461, nur für Ausf. B)
Bemerkungen Z6	5 1/2x13 ET30, 5 1/2x14 ET30
Bemerkungen Z8	LM-Felgen : 5 1/2x13 ET30, Radnummer 5535W (bei Ausf. B)
Bemerkungen Z9	5.50x13 ET30, AUTEC JU553 (bei Ausf. B)
Bemerkungen Z10	6x14 ET30, Radnummer 6044-4W (bei Ausf. B)
Bemerkungen Z11	6x14 ET30, Radnummer 5042-5W (bei Ausf. C-E)
Bemerkungen Z12	6x14 ET30, Radnummer 6044 W5 (bei Ausf. C-E)
Bemerkungen Z14	31) 1641, ww. 1725 mm (mit ET30 mm); Gesamtbereich 1641-1653 mm, bzw. 1719-1737 mm, je nach Einpresstiefe
Bemerkungen Z16	41) auf Achsplakette, B: B 1000-3
Bemerkungen Z17	B,C: B 1200-1
Bemerkungen Z18	B,C,D: B 1200-3
Bemerkungen Z19	B,C,D,E: B 1200-5