



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA316 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970217 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ERIBA |
| 04 Typ | 450 |
| 05 Typ; Variante/Version | Nova 450 / Swing 450 / Moving 450 |
| 06 Vorziffer | WHY4500000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9610 |
| 10 Hersteller | HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an der Zuggabel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100 |
| 23 Länge von | 5955 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2400 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2530 |
| 25 Höhe bis | 2600 |
| 26 Überhang vorne von | 3640 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 2315 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2080 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 990 |
| 38 Leergewicht bis | 1050 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C 99K; Ausf. A/B |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 205/65R15 98K Reinf.; Ausf. A/B |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 205/65R15 94K; Ausf. A |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 5 1/2 x14 ET30 oder 6x14 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 5 1/2 x15 ET30 oder 6x14 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 6x15 ET30 LM-Rad, INTRA, Typ 6055 |
| Bemerkungen Z1 | 39) Ausf. A = 1300 kg / 41) 1300 kg oder 1500 kg auf Achsplakette; Achstyp, AL-KO, Delta SI-N 12 oder SI-N 14-1 |

