



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA337 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040120 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20050121 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/21/22/Bem./Rem. |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ERIBA |
| 04 Typ | Nova 570 |
| 05 Typ; Variante/Version | 570A; A / B |
| 06 Vorziffer | WHY570A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9610 |
| 10 Hersteller | HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 7405 |
| 23 Länge bis | 7465 |
| 24 Breite von | 2300 |
| 24 Breite bis | 2400 |
| 25 Höhe von | 2620 |
| 25 Höhe bis | 2825 |
| 26 Überhang vorne von | 4330 |
| 26 Überhang vorne bis | 4360 |
| 27 Überhang hinten von | 3075 |
| 27 Überhang hinten bis | 3105 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2010 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1280 |
| 38 Leergewicht bis | 1380 |
| 39 Garantiegewicht von | 1600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1700 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1700 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 185R14C; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 6x14 ET30 LM INTRA 6044 W5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 2) 195/70R15C; 6x15 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 6x15 ET30 LM INTRA 6055 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 3) 205/65R15; 6x15 ET30 Stahl oder |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 6x15 ET30 LM INTRA 6055 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Ausführung A / B |



Bemerkungen Z2

21) Zuordnung Räder 1 - 3 / 1 - 2

Bemerkungen Z3

Mindest Load-Index 97, C= 99 / 99, C= 101

Bemerkungen Z4

39/41) 1600 kg / 1700 kg

Bemerkungen Z6

23) bei ww. Ausrüstung mit Heckleiter für Dachgalerie +150 mm, mit
Fahrradträger am Heck +290 mm
