



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA338
Typengenehmigung erteilt	20040120
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Swing 505
05 Typ; Variante/Version	505A; A / B / C
06 Vorziffer	WHY505A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7135
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2660
25 Höhe bis	2864
26 Überhang vorne von	4295
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2840
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1100
38 Leergewicht bis	1230
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14, 6x14 LM INTRA 6044 W5
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C; 6x15 Stahl oder LM INTRA 6055
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	260-350 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) Ausf. / 39/41) / 21) Mindest-Load-Index
Bemerkungen Z2	A 1350 91 Normal-, 93 C-Reifen
Bemerkungen Z3	B 1500 95 97
Bemerkungen Z4	C 1600 97 99

