



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9EA340  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050204  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 92  |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | ERIBA   |
| 04 Typ                     | Nova 470  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 470A; B / C   |
| 06 Vorziffer               | WHY470A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 9610  |
| 10 Hersteller              | HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE                    |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinter Fahrzeugmitte an Seitenwand                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinter Fahrzeugmitte seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer                            |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                  |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik   |
| 18 Betriebsbremse Z3       | Abreisssicherung  |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                     |
| 23 Länge von             | 6475                             |
| 23 Länge bis             | 0                                |
| 24 Breite von            | 2200                             |
| 24 Breite bis            | 0                                |
| 25 Höhe von              | 2620                             |
| 25 Höhe bis              | 2825                             |
| 26 Überhang vorne von    | 3880                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                                |
| 27 Überhang hinten von   | 2595                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1910                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                                |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 1000   |
| 38 Leergewicht bis            | 1250   |
| 39 Garantiegewicht von        | 1350   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1500   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1350   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1500   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185R14C;   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 5 1/2x14 ET30 St, 6x14 ET30 LM INTRA 6044 W5   |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 195/70R15C, 205/65R15;   |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 6x15 ET30 St, 6x15 ET30 LM INTRA 6055  |
| Bemerkungen Z1                | 05) Ausführung B / C   |
| Bemerkungen Z2                | 21) Mindest Load-Index 91, C= 93 / 95, C= 97   |
| Bemerkungen Z3                | 39/41) 1350 kg / 1500 kg   |
| Bemerkungen Z5                | 23) bei ww. Ausrüstung mit Heckleiter für Dachgalerie +150 mm, mit Fahrradträger am Heck +290 mm |



Bemerkungen Z7

41) auf Achsplakette 1360 kg oder 1500 kg

---