



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA347
Typengenehmigung erteilt	20050204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20061010
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Living 480
05 Typ; Variante/Version	480A; A / B / C
06 Vorziffer	WHY480A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6985
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2820
26 Überhang vorne von	4295
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2690
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C;
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 ET30 St, 6x14 ET30 LM INTRA 6044 W5
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C, 205/65R15C, 205/65R15;
21 Reifen und Felgen Z5	6x15 ET30 St, 6x15 ET30 LM INTRA 6055
Bemerkungen Z1	05) Ausführung A / B / C
Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index 91, C= 93 / 95, C= 97 / 97, C= 99
Bemerkungen Z3	39/41) 1350 kg / 1500 kg / 1600 kg



Bemerkungen Z5

21) Ausführung C (1600 kg) = ww. 195R14C Felgen: Stahl 5 1/2x14 ET30 od.
LM 6x14 ET30 Typ 3215

Bemerkungen Z7

23) bei ww. Ausrüstung mit Heckleiter für Dachgalerie +150 mm, mit
Fahrradträger am Heck +290 mm

Bemerkungen Z9

41) auf Achsplakette ww. 1350 kg, 1500 kg, 1700 kg
