



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA359
Typengenehmigung erteilt	20050623
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090327
Erweiterung TG Positionen	'21/23/24/25
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Triton
05 Typ; Variante/Version	Triton; B / C / D / E
06 Vorziffer	VGNTRTN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, unter Flaschenkasten
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5182
23 Länge bis	5366
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	2181
25 Höhe bis	2200
26 Überhang vorne von	2978
26 Überhang vorne bis	3120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1641
31 Spur Achse 1 bis	1737
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	660
38 Leergewicht bis	820
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175 R13; nur Ausf. B,C/ Felgenvarianten:
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; nur Ausf. B,C / siehe Bemerkungen
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R14; nur Ausf. B,C
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14; nur Ausf. B-D
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; alle Ausf.
21 Reifen und Felgen Z6	185 R 14C; alle Ausf.
Bemerkungen Z1	05) Ausführung B / C / D / E



Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index 81 / 84 / 87 / 90
Bemerkungen Z3	39/41) 1000 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg
Bemerkungen Z6	21) Stahlfelgen: 4 1/2x13 ET30, 4 1/2x13 ET33; mit Radnummer K13S106 bzw. 1352 nur für Ausf. B
Bemerkungen Z7	5x13 ET27/30, 5.00Bx13 ET30; mit Radnummer 130404 bzw. R2461 nur für Ausf. B
Bemerkungen Z8	5 1/2x13 ET30, 5 1/2x14 ET30
Bemerkungen Z10	LM, INTRA 5 1/2x13 ET30, Radnummer 5535W; bei Ausf. B
Bemerkungen Z11	6x14 ET30, Radnummer 6044 W4; bei Ausf. B
Bemerkungen Z12	6x14 ET30, Radnummer 6042-5W ww. 6044 W5; bei Ausf. C-E
Bemerkungen Z13	TOMASOM: 6x14 ET30, Radnummer 3125, ww. TR4-6014
Bemerkungen Z14	AUTEC: 5.5x13 ET30, Radnummer JU 553
Bemerkungen Z15	6x14 ET30, Radnummer JU 604
Bemerkungen Z17	31) 1641, ww. 1725 mm (mit ET30 mm); Gesamtbereich 1641-1653 mm, bzw. 1719-1737 mm, je nach Einpresstiefe
Bemerkungen Z19	41) auf Achsplakette, B: B 1000-3
Bemerkungen Z20	B,C: B 1200-1
Bemerkungen Z21	B,C,D: B 1200-3
Bemerkungen Z22	B,C,D,E: B 1200-5