



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA374
Typengenehmigung erteilt	20080501
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Pontos 660 GT
05 Typ; Variante/Version	Troll (8336/2); Ausf. C, D
06 Vorziffer	VGNTR2LL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, unter Flaschenkasten
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5690
23 Länge bis	5935
24 Breite von	2100
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2200
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	3476
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1719
31 Spur Achse 1 bis	1825
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	965
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185R14 C; 5 1/2x14 Stahl, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/70R14; 5 1/2x14 Stahl, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/70R14; 5 1/2x14 Stahl, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z5	ww. LM-Felgen: 6042-5W, 6044 W5, JU604
21 Reifen und Felgen Z6	3125, TR4-6014
Bemerkungen Z1	05) Ausführung C / D
Bemerkungen Z2	21) Zuordnung Räder 1-3 / 1+3
Bemerkungen Z3	Mindest Load-Index Normal-Reifen 87 / 90



Bemerkungen Z4

C-Reifen 89 / 92

Bemerkungen Z5

39/41)

1200 kg / 1300 kg