



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA390 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141230 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20150608 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/06/39/41/38/Bem |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ERIBA |
| 04 Typ | Nova ??? ?L |
| 05 Typ; Variante/Version | EG/N 001; -/- |
| 06 Vorziffer | WHYEN..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-214/2014*0286 |
| 10 EFKO-Code | 9610 |
| 10 Hersteller | HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Aufbau oder rechts, im Bugkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 6890 |
| 23 Länge bis | 8270 |
| 24 Breite von | 2300 |
| 24 Breite bis | 2415 |
| 25 Höhe von | 2600 |
| 25 Höhe bis | 2800 |
| 26 Überhang vorne von | 4040 |
| 26 Überhang vorne bis | 4880 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2010 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1260 |
| 38 Leergewicht bis | 1695 |
| 39 Garantiegewicht von | 1400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1400 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 2000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C, 195R14C, 205R14C; 5.5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 205/75R14C, 215R14C; 5.5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/70R15C, 205/65R15, 205/70R15C; 6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 215/70R15C, 225/70R15C; 6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Leichtmetallfelgen: 6x14, 6x15 |
| Bemerkungen Z3 | 22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z5 | 04) Nova ??? GL oder Nova ??? SL (GL od. SL = Innenausstattung) |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 04) Nova 465 GL/SL / Nova 485 GL/SL / Nova 495 GL/SL / Nova 530 GL/SL / Nova 540 GL/SL / Nova 541 GL/SL |
| Bemerkungen Z9 | 06) WHYEN465..... / WHYEN485 / WHYEN495 / WHYEN530 / WHYEN540 / WHYEN541 |
| Bemerkungen Z10 | 39/41) 1400-1800 / 1500-2000 / 1500-1800 / 1500-2000 / 1600-2000 / 1600-2000 |
| Bemerkungen Z12 | 04) Nova 545 GL/SL / Nova 560 GL/SL / Nova 580 GL/SL / Nova 585 GL/SL / Nova 590 GL/SL / Nova 595 GL/SL |
| Bemerkungen Z13 | 06) WHYEN545..... / WHYEN560 / WHYEN580 / WHYEN585 / WHYEN590 / WHYEN595 |
| Bemerkungen Z14 | 39/41) 1600-2000 / 1700-2000 / 1700-2000 / 1700-2000 / 1700-2000 / 1600-2000 |
| Bemerkungen Z18 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z19 | 39/41) 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 |
| Bemerkungen Z20 | 21) Min.-LI: 96 / 98 / 100 / 102 / 104 / 106 / 108 |
| Bemerkungen Z21 | Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 314-338mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich |