



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA396
Typengenehmigung erteilt	20171012
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200406
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Living ???
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001; -/-
06 Vorziffer	WHY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0286
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau oder rechts, im Bugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6380
23 Länge bis	7970
24 Breite von	2225
24 Breite bis	2325
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	3860
26 Überhang vorne bis	4580
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1910
31 Spur Achse 1 bis	2010
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1050
38 Leergewicht bis	1395
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z2	von 314-338 mm nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	ww. Leichtmetallfelgen 6x14, 6x15
Bemerkungen Z1	04) ww. Living 425 / Living 470 / Living 471 / Living 485 / Living 525 / Living 565
Bemerkungen Z3	22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck

