



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA407 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230313 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20251111 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ERIBA |
| 04 Typ | Touring ??? |
| 05 Typ; Variante/Version | EG/N 001; ?C0000/?????A?0HYT??? |
| 06 Vorziffer | WHY..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0286 |
| 10 EFKO-Code | 9610 |
| 10 Hersteller | HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Aufbau ww. rechts im Bugkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am V-Hilfsrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 5060 |
| 23 Länge bis | 6460 |
| 24 Breite von | 2000 |
| 24 Breite bis | 2190 |
| 25 Höhe von | 2210 |
| 25 Höhe bis | 2400 |
| 26 Überhang vorne von | 3214 |
| 26 Überhang vorne bis | 3876 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1660 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1860 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 740 |
| 38 Leergewicht bis | 1350 |
| 39 Garantiegewicht von | 900 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1600 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1600 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | Reifenvarianten im Abrollradiusbereich |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | vom 314-329 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 04) ???= ww. 310, 320, 420, 430, 530, 540, 542, 550, 560, 620, 630, 642 |
| Bemerkungen Z3 | 18) ww. elektronische Stabilisierungsvorrichtung ALKO ATC od. KNOTT ETS (*) |
| Bemerkungen Z5 | 22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugbug od. -heck, Fernsehantenne |
| Bemerkungen Z8 | 04/05/21/22/37) Detailangaben siehe CoC |