



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA701
Typengenehmigung erteilt	19990625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20061204
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/21/22/37
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ESTRICH-BOY
04 Typ	?C260/?5(?)(?)
05 Typ; Variante/Version	DC260/45; DC260/55; EC260/45 Ausf. D/E/F
06 Vorziffer	.....RMB / W09.....B10...
07 Karosserieform Code	279
07 Karosserieform	Misch- und Förderanlage
10 EFKO-Code	8182
10 Hersteller	BRINKMANN MASCHINENFABRIK GMBH, D-33758 SCHLOSS HOLTE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/300x120x150
23 Länge von	4350
23 Länge bis	5049
24 Breite von	1480
24 Breite bis	1500
25 Höhe von	1495
25 Höhe bis	2350
26 Überhang vorne von	2865
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	1795
27 Überhang hinten bis	1850
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	1290
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1470
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	1900
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1900
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2. 205R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41)
Bemerkungen Z2	Ausf. D= ww. DC260/45, DC260/55, EC260/45 1.+2. 99 1600 1600
Bemerkungen Z3	E= ww. DC260/45B, DC260/55B, EC260/45B 1.+2. 103 1800 1900
Bemerkungen Z4	(B= mit Beschicker)



<b>Bemerkungen Z5</b>	F= ww. DC260/45BS, DC260/55BS, EC260/45BS 2. 105 1900 1900
<b>Bemerkungen Z6</b>	(BS= mit Beschicker/Schrapper)
<b>Bemerkungen Z8</b>	05) Aufbaumotoren
<b>Bemerkungen Z9</b>	DC260/45(B)(BS)= Dieselmotor DEUTZ F3M1011F (Code C30.3); 30,30kW bei 2600/min Abgasnorm AFAD
<b>Bemerkungen Z10</b>	oder DEUTZ F3M2011 (Code CE32.5/1); 32,50kW bei 2400/min Abgasnorm AFAD
<b>Bemerkungen Z11</b>	DC260/55(B)(BS)= Dieselmotor DEUTZ BF3M1011F (Code C43.5); 43,50kW bei 2600/min (Turbo) Abgasnorm AFAC
<b>Bemerkungen Z12</b>	oder DEUTZ BF3M2011 (Code CE48.5K); 48,50kW bei 2800/min (Turbo) Abgasnorm AFAG
<b>Bemerkungen Z13</b>	EC260/45(B)(BS)= Elektromotor LS80 MR-T 30kW
<b>Bemerkungen Z15</b>	22) Deichsel verstellbar
<b>Bemerkungen Z17</b>	38) mit Zentralschmieranlage und gefülltem Treibstofftank
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z23</b>	Abstellstützen einfahren und sichern ; Beschickungstrichter mit Kette sichern
<b>Bemerkungen Z24</b>	Schutzvorrichtung über Sackaufreisser; Beleuchtung und Richtungsblinker hinten anbringen