



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EB204
Typengenehmigung erteilt	20031003
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ETTINGER
04 Typ	W-1-250
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	1704
10 Hersteller	RICCI METALLBAU, 8253 Diessenhofen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	1/260x185x120
23 Länge von	3900
23 Länge bis	4140



24 Breite von	1460
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1440
25 Höhe bis	2120
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	1250
27 Überhang hinten bis	1340
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1230
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0



38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	210-310 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) ww. Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z3	10) Früherer Hersteller: JUERG ETTINGER AG, 8253 Diessenhofen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Abstellstützen vor der Fahrt hochziehen und wirksam sichern