



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EB601
Typengenehmigung erteilt	19971215
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160330
Erweiterung TG Positionen	'41/Bem
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ENVITEC
04 Typ	ENS 210-R
06 Vorziffer	ENWS210.....
07 Karosserieform Code	208
07 Karosserieform	Streuer / Sprenger
10 EFKO-Code	1864
10 Hersteller	ENVITEC AG, 4153 Reinach BL
11 Herstellerplakette	links, vorne an Innenseite des Aufbaus
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100



23 Länge von	3470
23 Länge bis	4070
24 Breite von	1430
24 Breite bis	1850
25 Höhe von	1390
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	1470
27 Überhang hinten bis	1500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1190
31 Spur Achse 1 bis	1540
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	2240
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2240
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2430
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215R14C; 6x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	225/70R15C; 6x15 Stahl
Bemerkungen Z1	18) a= mech. Auflauf, Trommeln; Abreissicherung; Rückfahrautomatik
Bemerkungen Z2	b= Trailerstop; elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt, Trommeln
Bemerkungen Z3	c= Vacuum-mechanisch, 2-Leiter, indirekt, Trommeln
Bemerkungen Z4	d= 2-Leiter, Druckluftbremse, indirekt (CH) mit mech. 5-Stufen-Bremskraftregler
Bemerkungen Z5	e= pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln A1, ALB auf A1
Bemerkungen Z7	23) verstellbare Deichsel
Bemerkungen Z9	39) 2240 kg / 2430 kg



<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Mindest-Load Index 112 / Mindest-Load Index 115
<b>Bemerkungen Z12</b>	41) auf Achsplakette 2500kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern