



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EB903
Typengenehmigung erteilt	20030219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20031006
Erweiterung TG Positionen	'31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	EXCALIBUR
04 Typ	S?/1?
05 Typ; Variante/Version	S1; Ausf. A, B, C, D
06 Vorziffer	WO9.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	8865
10 Hersteller	D*SIGN GmbH, DE-51789 Lindlar
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4745
23 Länge bis	5170
24 Breite von	2080
24 Breite bis	2480
25 Höhe von	1970
25 Höhe bis	1990
26 Überhang vorne von	3390
26 Überhang vorne bis	3830
27 Überhang hinten von	1340
27 Überhang hinten bis	1355
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2280
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	450	
38 Leergewicht bis	650	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 205/70R14;	6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/70R15C;	6.00x15
21 Reifen und Felgen Z3	3) 205/65R15;	6.00x15
21 Reifen und Felgen Z4	4) 205/65R15 Reinf.;	6.00x15
Bemerkungen Z1	04)	S1/15 / S2/15 / S2/18 / S1/13



<b>Bemerkungen Z2</b>	05)	A / B / C / D
<b>Bemerkungen Z3</b>	21)	4 / 4 / 2 / 1,3
<b>Bemerkungen Z4</b>		Mindest Load-Index 95 / 95 / 101 / 90
<b>Bemerkungen Z5</b>		C-Reifen 97 / 97 / 103 / 92
<b>Bemerkungen Z6</b>	23)	4745 mm / 5170 mm / 5170 mm / 4745 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	24)	2080 mm / 2480 mm / 2480 mm / 2080 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	26)	3390 mm / 3830 mm / 3830 mm / 3390 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	39)	1500 kg / 1500 kg / 1800 kg / 1300 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	41)	1500 kg / 1500 kg / 1800 kg / 1300 kg (auf Achsplakette 1500 kg)
<b>Bemerkungen Z12</b>	21)	Stahl oder LM (Intra 6044 W4 oder Intra 6044 W5 für 14" / Intra 6055 W oder Intra 6155 W für 15")