



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC701
Typengenehmigung erteilt	20151214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	EDER
04 Typ	Euro-Trans
05 Typ; Variante/Version	BD; BV/X??, -/G??, -/Z??
06 Vorziffer	W09B.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1211
10 EFKO-Code	9394
10 Hersteller	EDER GMBH FZ.- UND MASCHINENBAU, D-83104 TUNTENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	0
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder;
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5920
23 Länge bis	9685
24 Breite von	2096
24 Breite bis	2320
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	3388
26 Überhang vorne bis	5312
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1714
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1714
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	527
38 Leergewicht bis	1490
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R10C, 195/55R10C; 6x10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z2	135/80R12, 145/80R12C; 4x12 ET64
21 Reifen und Felgen Z3	225/50R12C; 7x12 ET10
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4,5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13; 6x13 ET30
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.Deckel)(301), Fahrzeugtransport (127)



<b>Bemerkungen Z2</b>	ww. leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
<b>Bemerkungen Z4</b>	17) Variante Z2A, Z2B mit Bereifung 135/80R12: 100 km/h / übrige Varianten: 140 km/h
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) G1A / G1B / G3A / G3B / G4A / G4B / G4C / G4D / G5C / G5D / G5E / G5F / X3A / X3B / X4A
<b>Bemerkungen Z8</b>	23) 5920 / 5920 / 5920 / 5920 / 5920 / 5920 / 6620 / 6620 / 6620 / 6620 / 7325 / 9685 / 5920 / 5920 / 5920
<b>Bemerkungen Z9</b>	39) 2000 / 2000 / 2700 / 2700 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 / 3500 / 3500 / 3500 / 3500 / 2700 / 2700 / 2700
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) 1000 / 1000 / 1350 / 1350 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500 / 1750 / 1750 / 1750 / 1750 / 1350 / 1350 / 1500
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) X4B / X4C / X4D / X5C / X5D / X5E / Z2A / Z2B / Z3A / Z3B / Z4A / Z4B / Z4C / Z4D
<b>Bemerkungen Z13</b>	23) 5920 / 6620 / 6620 / 6620 / 6620 / 7325 / 5920 / 5920 / 5920 / 5920 / 5920 / 5920 / 6620 / 6620
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 3000 / 3000 / 3000 / 3500 / 3500 / 3500 / 2600 / 2600 / 2700 / 2700 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 1500 / 1500 / 1500 / 1750 / 1750 / 1750 / 1300 / 1300 / 1350 / 1350 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500
<b>Bemerkungen Z17</b>	21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)
<b>Bemerkungen Z18</b>	81 Normal-, 84 C-Reifen 2000 100 1000
<b>Bemerkungen Z19</b>	90 93 2600 150 1300
<b>Bemerkungen Z20</b>	91 95 2700 150 1350
<b>Bemerkungen Z21</b>	95 98 3000 150 1500
<b>Bemerkungen Z22</b>	100 103 3500 150 1750
<b>Bemerkungen Z23</b>	Varianten mit Zwillingsbereifungen: Z2?= 69 Min. Load-Index / Z2? mit LM-Felge, Code KR2= 68 / Z3?= 71 / Z4?= 74

