



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EC802
Typengenehmigung erteilt	20200625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	EBECO
04 Typ	TilhengerNor V
05 Typ; Variante/Version	B1; 21N/0750A, -/0750B
06 Vorziffer	U5BB11000.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-540/2014*0125
10 EFKO-Code	9032
10 Hersteller	EBECO s.r.o, 027 43 Nizna Slovak Republic
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 155R13(C); 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/70R13, 165/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Index: 75
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Radiusbereich von 228-288 mm (nach ETRTO) möglich