



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9EC807 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250715 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | EBECO |
| 04 Typ | Scantrailer |
| 05 Typ; Variante/Version | N5; 01N,02N,06N/ 0400?-0750? |
| 06 Vorziffer | U5BN51..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e27*2007/46-2017/1347*0350 |
| 10 EFKO-Code | 9032 |
| 10 Hersteller | EBECO s.r.o, 027 43 Nizna Slovak Republic |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|-------------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 23 Länge von | 2500 |
| 23 Länge bis | 6000 |
| 24 Breite von | 1600 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 550 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1880 |
| 26 Überhang vorne bis | 2350 |
| 27 Überhang hinten von | 620 |
| 27 Überhang hinten bis | 2000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1000 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2350 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 110 |
| 38 Leergewicht bis | 350 |
| 39 Garantiegewicht von | 400 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 4.50-10C; 3.50x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 145/80R13, 155R13; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R13, 155/80R13; 4-5x13 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel) |
| Bemerkungen Z3 | 21) Varianten im Radiusbereich von 228-281mm (nach ETRTO) möglich. |
| Bemerkungen Z4 | min.-LI 74 |